

HERO-SERIES

DATENBLATT DATASHEET



STANDARDVERSION - WEITERE VERSIONEN ERHÄLTICH // STANDARD VERSION - OTHER VARIANTS AVAILABLE

LICHT LIGHT	Name//Name Art. -Nr. // Art. No. max. Lumen // max. lumens max. Distanz // max. distance Anz. Schaltstufen // no. of modes Optiken // optics Optik #1 // optic #1 Optik #2 // optic #2 Leuchtmittel // light source Notlichtfunktion // emergency light	HERO-DUALSPOT KS-8000-DS 230 lm 250 m 3 Linsen // lenses 10° & 6000 Kelvin 10° & 6000 Kelvin Cree XP-G2 Ja // yes	HERO-O-SIGHT KS-8000-OS 230 lm 180 m 4 Linsen // lenses 32° & 6000 Kelvin 10° & 3000 Kelvin Cree XP-G2 Ja // yes	HERO-POWER KS-8000 230 lm 180 m 4 Linsen // lenses 32° & 6000 Kelvin 10° & 6000 Kelvin Cree XP-G2 Ja // yes
SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	Powermodus // power mode Lumen // lumens Distanz // distance Leuchtzeit // luminous time	HERO-DUALSPOT 230 lm 250 m 6 h	HERO-O-SIGHT 230 lm 180 m 6 h	HERO-POWER 230 lm 180 m 6 h
	Distanzmodus // distance mode Lumen // lumens Distanz // distance Leuchtzeit // luminous time	HERO-DUALSPOT 125 lm 125 m 12 h	HERO-O-SIGHT 125 lm 125 m 12 h	HERO-POWER 125 lm 125 m 12 h
	Flächenmodus // area mode Lumen // lumens Distanz // distance Leuchtzeit // luminous time	HERO-DUALSPOT // // //	HERO-O-SIGHT 125 lm 50 m 12 h	HERO-POWER 125 lm 50 m 12 h
	Blinkmodus // flashing mode Lumen // lumens Distanz // distance Leuchtzeit // luminous time	HERO-DUALSPOT 230 lm 250 m 60 h	HERO-O-SIGHT 230 lm 180 m 60 h	HERO-POWER 230 lm 180 m 60 h
SICHERHEIT SAFETY	Zertifikate // certificates ATEX IECEx	HERO-DUALSPOT Ja // yes Ja // yes	HERO-O-SIGHT Ja // yes Ja // yes	HERO-POWER Ja // yes Ja // yes
	Geräteklasse // equipment class Geräteklasse // equipment class Geräteklasse // equipment class zulässige Temp. // allowed temp.	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 2D Ex ia op is IIIC T200° Db I M1 Ex ia op is I + H2 Ma -15 °C <Ta< +50 °C		
GENERELLES GENERAL	Generelles // general Schutzklasse // protection class Gehäusematerial // housing material Gehäusefarbe // color of housing Gewicht // weight Garantie // warranty	HERO-DUALSPOT IP68 PA66 GF gelb // yellow 380 g 3 Jahre // 3 years	HERO-O-SIGHT IP68 PA66 GF gelb // yellow 380 g 3 Jahre // 3 years	HERO-POWER IP68 PA66 GF gelb // yellow 380 g 3 Jahre // 3 years
	Akkumulator // Battery max. Ladezeit // max. charging time Ladeverfahren // charging process	18500-2P Li-Ion <11 h induktiv // inductive	18500-2P Li-Ion <11 h induktiv // inductive	18500-2P Li-Ion <11 h induktiv // inductive
	Besonderheiten // specifics	2x Fokuslinsen // 2x focus lenses	0-Sicht Licht // 0-Sight light	//
	EAN CODE Zolltarifnummern // customs tariff numbers Ursprungsland // country of origin Produktmaße // product dimensions Maße Verpackung // packing dimensions	0 758176 884398 8513 1000 Deutschland // Germany 67mm x 60mm x 203mm 75mm x 65mm x 210mm	0 758176 884336 8513 1000 Deutschland // Germany 67mm x 60mm x 203mm 75mm x 65mm x 210mm	0 758176 884329 8513 1000 Deutschland // Germany 67mm x 60mm x 203mm 75mm x 65mm x 210mm
	Lieferumfang // scope of delivery Lieferumfang // scope of delivery Lieferumfang // scope of delivery Lieferumfang // scope of delivery	KS-8000-DS Karabinerhaken // snaphook Anleitung // manual ohne Ladegerät // no charger	KS-8000-OS Karabinerhaken // snaphook Anleitung // manual ohne Ladegerät // no charger	KS-8000 Karabinerhaken // snaphook Anleitung // manual ohne Ladegerät // no charger
	Erstellt durch KSE-LIGHTS Erstellt & Daten vom: 15.03.2022 Irrtümer vorbehalten	Rückfragen // questions? -> KSE-Website KSE-Shop-Site Instagram Facebook		
		+49 (0) 23 33 - 982 47 30 www.kse-lights.com www.shop.kse-lights.com KSE-Instagram KSE-Facebook		

HERO-SERIES

DATENBLATT DATASHEET



noEx



ohne ATEX/IECEX - WEITERE VERSIONEN ERHÄLTICH // without ATEX/IECEX - OTHER VARIANTS AVAILABLE

LICHT LIGHT	Name//Name	HERO-DUALSPOT	HERO-O-SIGHT	HERO-POWER
	Art. -Nr. // Art. No.	KS-6900-DS	KS-6900-OS	KS-6900
	max. Lumen // max. lumens	230 lm	230 lm	230 lm
	max. Distanz // max. distance	250 m	180 m	180 m
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	3	4	4
	Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
	Optik #1 // optic #1	10° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin
	Optik #2 // optic #2	10° & 6000 Kelvin	10° & 3000 Kelvin	10° & 6000 Kelvin
	Leuchtmittel // light source	Cree XP-G2	Cree XP-G2	Cree XP-G2
	Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes

SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	Powermodus // power mode	HERO-DUALSPOT	HERO-O-SIGHT	HERO-POWER
	Lumen // lumens	230 lm	230 lm	230 lm
	Distanz // distance	250 m	180 m	180 m
	Leuchtzeit // luminous time	6 h	6 h	6 h
	Distanzmodus // distance mode	HERO-DUALSPOT	HERO-O-SIGHT	HERO-POWER
	Lumen // lumens	125 lm	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	125 m	125 m	125 m
	Leuchtzeit // luminous time	12 h	12 h	12 h
	Flächenmodus // area mode	HERO-DUALSPOT	HERO-O-SIGHT	HERO-POWER
	Lumen // lumens	//	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	//	50 m	50 m
	Leuchtzeit // luminous time	//	12 h	12 h
	Blinkmodus // falshing mode	HERO-DUALSPOT	HERO-O-SIGHT	HERO-POWER
	Lumen // lumens	230 lm	230 lm	230 lm
	Distanz // distance	250 m	180 m	180 m
	Leuchtzeit // luminous time	60 h	60 h	60 h

SICHERHEIT SAFETY	Zertifikate // certificates	HERO-DUALSPOT	HERO-O-SIGHT	HERO-POWER
	ATEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	IECEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no

GENERELLES GENERAL	Generelles // general	HERO-DUALSPOT	HERO-O-SIGHT	HERO-POWER
	Schutzklasse // protection class	IP68	IP68	IP68
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
	Gehäusefarbe // color of housing	gelb // yellow	gelb // yellow	gelb // yellow
	Gewicht // weight	380 g	380 g	380 g
	Garantie // warranty	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years
	Akkumulator // Battery	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion
	max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	<11 h	<11 h
	Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
	Besonderheiten // specifics	2x Fokuslinsen // 2x focus lenses	0-Sicht Licht // 0-Sight light	//
	EAN CODE	//	//	//
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
	Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
	Produktmaße // product dimensions	67mm x 60mm x 203mm	67mm x 60mm x 203mm	67mm x 60mm x 203mm
	Maße Verpackung // packing dimensions	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-6900-DS	KS-6900-OS	KS-6900
	Lieferumfang // scope of delivery	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook
	Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual
	Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger

Erstellt durch KSE-LIGHTS
Erstellt & Daten vom: 15.03.2022
Irrtümer vorbehalten

Rückfragen // questions? ->
KSE-Website
KSE-Shop-Site
Instagram
Facebook

+49 (0) 23 33 - 982 47 30
www.kse-lights.com
www.shop.kse-lights.com
[KSE-Instagram](https://www.instagram.com/kse_lights)
[KSE-Facebook](https://www.facebook.com/kse_lights)

HERO-CHARGING

DATENBLATT DATASHEET



LADEGERÄTE CHARGER

			
Name//Name	HERO-CHARGER	HERO-CHARGER	HERO-CHARGER
Art. -Nr. // Art. No.	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	DC 12-24V Kfz // car	DC 9-36V
Ladeverfahren // charging method		Induktion // induction	
EAN CODE	0 758176 884343	0 758176 884350	0 758176 884367
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044055	85044055	85044055
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm
Maße Verpackung // packing dimensions	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Lieferumfang // scope of delivery	EU/UK/US/AUS Stecker//plug	KFZ-Stecker // car-plug	offene Kabel // open cables

LADE-ZUBEHÖR CHARGING ACCESSORIES

			
Name//Name	HERO-Akku // HERO-Batterie	Verbinder // connector	Endkappen // end caps
Art. -Nr. // Art. No.	KS-2335	KS-5837	KS-5838
Nutzen // use	Austauschakkumulator replacement battery	Verbindung der Ladeschalen connecting the chargers	Verschluss der Verbinder enclosure of the connectors
EAN CODE	//	//	//
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85078000	59039099	59039099
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	20mm x 40mm x 59,5mm	118mm x 33mm x 23,5mm	2x 24mm x 34mm x 21,5mm
Lieferumfang // scope of delivery	Akkumulator // battery	Gehäuse	2x Endkappen
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	2x WAGO-Klemmverbinder	
Lieferumfang // scope of delivery		2x WAGO-connctors	
Lieferumfang // scope of delivery	Verbinder // connector	Schrauben // screws	

Erstellt durch KSE-LIGHTS
Erstellt & Daten vom: 15.03.2022
Irrtümer vorbehalten

Rückfragen // questions? ->
KSE-Website
KSE-Shop-Site
Instagram
Facebook

+49 (0) 23 33 - 982 47 30
www.kse-lights.com
www.shop.kse-lights.com
[KSE-Instagram](https://www.instagram.com/kse_lights)
[KSE-Facebook](https://www.facebook.com/kse.lights)