



TL-EX FLÄCHENSTRAHLER
FLOODLIGHT

-  IP 66 staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser
IP 66 dust-tight and water resistant against powerful jets
-  3 Jahre Garantie
3 years of warranty
-  5000 Kelvin weitere Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
5000 Kelvin other light colors available on request
-  120°-Optik
120° optics



 II 2G Ex d IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC 80°C D

VERSION VERSION	LEISTUNG (W) POWER (W)	LICHTSTROM (lm) LUMINOUS FLUX (lm)	GEWICHT (kg) WEIGHT (kg)	ABMESSUNGEN (mm) DIMENSIONS (mm)
TL-EX-025-5K	25	2.800	9	100 x 326 x 320
TL-EX-040-5K	40	4.200	9	100 x 326 x 320
TL-EX-060-5K	60	6.300	9	100 x 326 x 320
TL-EX-080-5K	80	8.400	9	100 x 326 x 320




ANWENDUNGSGEBIETE
APPLICATION AREAS

-  Industriehallen (Ex-Bereich)
industrial facilities (ex-areas)
-  Bergbau (Ex-Bereich)
mining (ex-areas)
-  Maschinenbeleuchtung (Ex-Bereich)
machine lighting (ex-areas)



TL-EX2 FLÄCHENSTRAHLER
FLOODLIGHT

-  IP 66 staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser
IP 66 dust-tight and water resistant against powerful jets
-  3 Jahre Garantie
3 years of warranty
-  5000 Kelvin
5000 Kelvin
-  110°-Optik
110° optics






 II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

VERSION VERSION	LEISTUNG (W) POWER (W)	LED-MODULE LED-MODULES	LICHTSTROM (lm) LUMINOUS FLUX (lm)	GEWICHT (kg) WEIGHT (kg)	ABMESSUNGEN (mm) DIMENSIONS (mm)
TL-EX2-060-5k	60	1	6.600	5	93 x 338 x 212
TL-EX2-100-5k	100	2	11.000	8,3	93 x 338 x 337
TL-EX2-120-5k	120	2	13.200	8,3	93 x 338 x 337
TL-EX2-150-5k	150	3	16.500	12,4	93 x 338 x 464
TL-EX2-180-5k	180	3	19.800	12,4	93 x 338 x 464
TL-EX2-240-5k	240	4	26.400	15,8	93 x 338 x 587
TL-EX2-300-5k	300	5	33.300	19,5	93 x 338 x 711



ANWENDUNGSGEBIETE
APPLICATION AREAS

-  Chemiepark (Ex-Bereich)
chemical park (ex-areas)
-  Lackieranlagen (Ex-Bereich)
painting facilities (ex-areas)
-  Abwasserbetriebe (Ex-Bereich)
wastewater utilities (ex-areas)