

# TL-EX2 FLÄCHENSTRAHLER FLOODLIGHT



IP 66 staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser  
IP 66 dust-tight and water resistant against powerful jets



3 Jahre Garantie  
3 years of warranty



5000 Kelvin  
5000 Kelvin







110°-Optik  
110° optics



II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

VERSION VERSION	LEISTUNG (W) POWER (W)	LED-MODULE LED-MODULES	LICHTSTROM (lm) LUMINOUS FLUX (lm)	GEWICHT (kg) WEIGHT (kg)	ABMESSUNGEN (mm) DIMENSIONS (mm)
TL-EX2-060-5k	60	1	6.600	5	212 x 338 x 93
TL-EX2-100-5k	100	2	11.000	8,3	337 x 338 x 93
TL-EX2-120-5k	120	2	13.200	8,3	337 x 338 x 93
TL-EX2-150-5k	150	3	16.500	12,4	464 x 338 x 93
TL-EX2-180-5k	180	3	19.800	12,4	464 x 338 x 93
TL-EX2-240-5k	240	4	26.400	15,8	587 x 338 x 93
TL-EX2-300-5k	300	5	33.300	19,5	711 x 338 x 93



auch als Mastleuchte erhältlich  
also available as a pole luminaire



## ANWENDUNGSGEBIETE APPLICATION AREAS

Chemiapark (Ex-Bereich)  
chemical park (ex-areas)

Lackieranlagen (Ex-Bereich)  
painting facilities (ex-areas)

Abwasserbetriebe (Ex-Bereich)  
wastewater utilities (ex-areas)