

LED-MOON



IP 54
IP 54



>30.000 Stunden Betriebszeit
>30.000 hours of operating time



360° blendfreies Licht
360° glare free light



Lichtmodul, 360°-Lichtdiffusor, 3,8m Stativ, Adapterschelle f. Gerüste, Ring & Stahlseil zum Abhängen, 3x Sandsäcke, Tragetasche für Stativ & Lichteinheit
Light module, 360° light diffuser, 3.8m tripod, adapter clamp f. scaffolding, ring & steel cable for suspension, 3x sandbags, carrying bag for tripod & light unit





VERSION VERSION	LEISTUNG (w) POWER (w)	LICHTSTROM (lm) LIGHT FLUX (lm)	GEWICHT (kg) WEIGHT (kg)	ABMESSUNGEN DIMENSIONS
PML-200	200	22.000	lamp unit 3,3 tripod 5,5	600x430mm (inflated) tripod height 3,8 meter

FLEXIBLE ANWENDUNGEN FLEXIBLE USE CASES

Der LED-Moon bietet eine einfache Positionierung durch sein Stativ und die Schelle, die eine Befestigung an Gerüsten oder ähnlichen Strukturen erlaubt. Zudem ermöglicht ein Stahlseil die Montage des LED-Moons an Decken.

The LED-Moon offers easy positioning thanks to its tripod and clamp, which allows it to be attached to scaffolding or similar structures. In addition, a steel cable allows the LED-Moon to be mounted on ceilings.



OPTIONAL: REFLEKTOR OPTIONAL: REFLECTOR



Für die maximale Lichtausbeute bei Outdoor-Einsätzen, besitzt der Reflektor eine reflektierende Innenfläche an der Oberseite, um das Licht Richtung Boden zu lenken.
For maximum light output in outdoor applications, the reflector has a reflective inner surface at the top to direct the light towards the ground.



PML-DL-DIFF



ANWENDUNGSGEBIETE APPLICATION AREAS



Baustellen
construction sites



Notfalleinsätze
emergency operations



Industrie
industry