

# IX-SERIES

## DATENBLATT DATASHEET



STANDARDVERSION - WEITERE VERSIONEN ERHÄLTICH // STANDARD VERSION - OTHER VARIANTS AVAILABLE

LICHT LIGHT	Name//Name	<b>IX-DUALSPOT</b>	<b>IX-PERFORMANCE</b>	<b>IX-POWER</b>
	Art. -Nr. // Art. No.	KS-7820-IX-DS	KS-7830-IX	KS-7840-IX
SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	max. Lumen // max. lumens	230 lm	125 lm	230 lm
	max. Distanz // max. distance	250 m	130 m	180 m
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	2	3	4
	Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
	Optik #1 // optic #1	10° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin
	Optik #2 // optic #2	10° & 6000 Kelvin	10° & 6000 Kelvin	10° & 6000 Kelvin
	Leuchtmittel // light source	Cree XP-G2	Cree XP-G2	Cree XP-G2
	Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
	<b>Notlichtmodus // emergency mode</b>	<b>IX-DUALSPOT</b>	<b>IX-PERFORMANCE</b>	<b>IX-POWER</b>
	Lumen // lumens	//	40 lm	40 lm
SICHERHEIT SAFETY	Distanz // distance	//	35 m	35 m
	Leuchtzeit // luminous time	//	40 h	40 h
	<b>Distanzmodus // distance mode</b>	<b>IX-DUALSPOT</b>	<b>IX-PERFORMANCE</b>	<b>IX-POWER</b>
	Lumen // lumens	125 lm	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	130 m	130 m	130 m
	Leuchtzeit // luminous time	12 h	12 h	12 h
	<b>Flächenmodus // area mode</b>	<b>IX-DUALSPOT</b>	<b>IX-PERFORMANCE</b>	<b>IX-POWER</b>
	Lumen // lumens	//	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	//	50 m	50 m
	Leuchtzeit // luminous time	//	12 h	12 h
GENERELLES GENERAL	<b>Powermodus // power mode</b>	<b>IX-DUALSPOT</b>	<b>IX-PERFORMANCE</b>	<b>IX-POWER</b>
	Lumen // lumens	230 lm	//	230 lm
	Distanz // distance	250 m	//	180 m
	Leuchtzeit // luminous time	6 h	//	6h
	Zertifikate // certificates	<b>IX-DUALSPOT</b>	<b>IX-PERFORMANCE</b>	<b>IX-POWER</b>
	ATEX	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
	IECEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	Geräteklasse // equipment class	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga		
	Geräteklasse // equipment class	I M1 Ex ia op is I + H2 Ma		
	Normen // standards	EN 60079-35-1		
	zulässige Temp. // allowed temp.	-20 °C <Ta< +50 °C		
	Generelles // general	<b>IX-DUALSPOT</b>	<b>IX-PERFORMANCE</b>	<b>IX-POWER</b>
	Schutzklasse // protection class	IP68	IP68	IP68
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
	Gehäusefarbe // color of housing	schwarz // black	schwarz // black	schwarz // black
	Gewicht // weight	175 g	175 g	175 g
	Garantie // warranty	2 Jahre // 2 years	2 Jahre // 2 years	2 Jahre // 2 years
	Akkumulator // Battery	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion
	max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	<11 h	<11 h
	Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
	Besonderheiten // specifics	2x Fokusslinsen // 2x focus lenses		
	EAN CODE	0 758176 884428	0 779205 829937	0 779205 829944
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
	Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
	Produktmaße // product dimensions	67mm x 67mm x 64,5mm	67mm x 67mm x 64,5mm	67mm x 67mm x 64,5mm
	Maße Verpackung // packing dimensions	80,5mm x 70,5mm x 78mm	80,5mm x 70,5mm x 78mm	80,5mm x 70,5mm x 78mm
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-7820-IX-DS	KS-7830-IX	KS-7840-IX
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-2140 Halter // clip	KS-2140 Halter // clip	KS-2140 Halter // clip
	Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual
	Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger
weitere Helmleuchtenhalter auf Anfrage // further cap lamp holders on request				
Erstellt durch KSE-LIGHTS			Rückfragen // questions? ->	
Erstellt & Daten vom: 15.03.2022			KSE-Website	
Irrtümer vorbehalten			KSE-Shop-Site	
			Instagram	
			Facebook	
			+49 (0) 23 33 - 982 47 30	
			<a href="http://www.kse-lights.com">www.kse-lights.com</a>	
			<a href="http://www.shop.kse-lights.com">www.shop.kse-lights.com</a>	
			<a href="https://www.instagram.com/kse-lights">KSE-Instagram</a>	
			<a href="https://www.facebook.com/kse-lights">KSE-Facebook</a>	

# IX-SERIES

## DATENBLATT DATASHEET



**T2**

**KSE-LIGHTS**  
be tough - be safe - be different

T2-VERSION - WEITERE VERSIONEN ERHÄLTICH // T2 VERSION - OTHER VARIANTS AVAILABLE

LICHT LIGHT	Name//Name	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Art. -Nr. // Art. No.	KS-7820-IX-DS-T2	KS-7830-IX-T2	KS-7840-IX-T2
	max. Lumen // max. lumens	230 lm	125 lm	230 lm
	max. Distanz // max. distance	250 m	130 m	180 m
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	2	3	4
	Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
	Optik #1 // optic #1	10° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin
	Optik #2 // optic #2	10° & 6000 Kelvin	10° & 6000 Kelvin	10° & 6000 Kelvin
	Leuchtmittel // light source	Cree XP-G2	Cree XP-G2	Cree XP-G2
	Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes

SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	Notlichtmodus // emergency mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	//	40 lm	40 lm
	Distanz // distance	//	35 m	35 m
	Leuchtzeit // luminous time	//	40 h	40 h
	Distanzmodus // distance mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	125 lm	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	130 m	130 m	130 m
	Leuchtzeit // luminous time	12 h	12 h	12 h
	Flächenmodus // area mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	//	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	//	50 m	50 m
	Leuchtzeit // luminous time	//	12 h	12 h
	Powermodus // power mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	230 lm	//	230 lm
	Distanz // distance	250 m	//	180 m
	Leuchtzeit // luminous time	6 h	//	6h

SICHERHEIT SAFETY	Zertifikate // certificates	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	ATEX	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
	IECEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	Geräteklasse // equipment class	II 1G Ex ia op is IIC T2 Ga		
	Geräteklasse // equipment class	I M1 Ex ia op is I + H2 Ma		
	Normen // standards	EN 60079-35-1		
	zulässige Temp. // allowed temp.	-20 °C <Ta< +60 °C		

GENERELLES GENERAL	Generelles // general	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Schutzklasse // protection class	IP68	IP68	IP68
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
	Gehäusefarbe // color of housing	schwarz // black	schwarz // black	schwarz // black
	Gewicht // weight	175 g	175 g	175 g
	Garantie // warranty	2 Jahre // 2 years	2 Jahre // 2 years	2 Jahre // 2 years
	Akkumulator // Battery	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion
	max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	<11 h	<11 h
	Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
	Besonderheiten // specifics	Zertifiziert für höhere Umgebungstemperaturen // certified for higher ambient temperatures		
	EAN CODE	//	//	//
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
	Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
	Produktmaße // product dimensions	67mm x 67mm x 64,5mm	67mm x 67mm x 64,5mm	67mm x 67mm x 64,5mm
	Maße Verpackung // packing dimensions	80,5mm x 70,5mm x 78mm	80,5mm x 70,5mm x 78mm	80,5mm x 70,5mm x 78mm
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-7820-IX-DS-T2	KS-7830-IX-T2	KS-7840-IX-T2
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-2140 Halter // clip	KS-2140 Halter // clip	KS-2140 Halter // clip
	Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual
	Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger
	weitere Helmleuchtenhalter auf Anfrage // further cap lamp holders on request			

Erstellt durch KSE-LIGHTS  
Erstellt & Daten vom: 15.03.2022  
Irrtümer vorbehalten

Rückfragen // questions? ->  
KSE-Website  
KSE-Shop-Site  
Instagram  
Facebook

+49 (0) 23 33 - 982 47 30  
[www.kse-lights.com](http://www.kse-lights.com)  
[www.shop.kse-lights.com](http://www.shop.kse-lights.com)  
[KSE-Instagram](https://www.instagram.com/kse_lights)  
[KSE-Facebook](https://www.facebook.com/kse.lights)

# IX-SERIES

## DATENBLATT DATASHEET



noEx

KSE-LIGHTS  
be tough - be safe - be different

ohne ATEX - WEITERE VERSIONEN ERHÄLTICH // without ATEX - OTHER VARIANTS AVAILABLE

LICHT LIGHT	Name//Name	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Art. -Nr. // Art. No.	KS-6020-IX-DS	KS-6030-IX	KS-6040-IX
SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	max. Lumen // max. lumens	230 lm	125 lm	230 lm
	max. Distanz // max. distance	250 m	130 m	180 m
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	2	3	4
	Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
	Optik #1 // optic #1	10° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin
	Optik #2 // optic #2	10° & 6000 Kelvin	10° & 6000 Kelvin	10° & 6000 Kelvin
	Leuchtmittel // light source	Cree XP-G2	Cree XP-G2	Cree XP-G2
	Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
	Notlichtmodus // emergency mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	//	40 lm	40 lm
SICHERHEIT SAFETY	Distanz // distance	//	35 m	35 m
	Leuchtzeit // luminous time	//	40 h	40 h
	Distanzmodus // distance mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	125 lm	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	130 m	130 m	130 m
	Leuchtzeit // luminous time	12 h	12 h	12 h
	Flächenmodus // area mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	//	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	//	50 m	50 m
	Leuchtzeit // luminous time	//	12 h	12 h
GENERELLES GENERAL	Powermodus // power mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	230 lm	//	230 lm
	Distanz // distance	250 m	//	180 m
	Leuchtzeit // luminous time	6 h	//	6h
	Zertifikate // certificates	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	ATEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	IECEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	Geräteklasse // equipment class			
	Geräteklasse // equipment class			
	Normen // standards			
	zulässige Temp. // allowed temp.			
	Generelles // general	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Schutzklasse // protection class	IP68	IP68	IP68
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
	Gehäusefarbe // color of housing	schwarz // black	schwarz // black	schwarz // black
	Gewicht // weight	175 g	175 g	175 g
	Garantie // warranty	2 Jahre // 2 years	2 Jahre // 2 years	2 Jahre // 2 years
	Akkumulator // Battery	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion
	max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	<11 h	<11 h
	Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
	Besonderheiten // specifics	ohne ATEX-Zertifizierung // without ATEX-certification		
	EAN CODE	//	//	//
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
	Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
	Produktmaße // product dimensions	67mm x 67mm x 64,5mm	67mm x 67mm x 64,5mm	67mm x 67mm x 64,5mm
	Maße Verpackung // packing dimensions	80,5mm x 70,5mm x 78mm	80,5mm x 70,5mm x 78mm	80,5mm x 70,5mm x 78mm
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-6020-IX-DS	KS-6030-IX	KS-6040-IX
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-2140 Halter // clip	KS-2140 Halter // clip	KS-2140 Halter // clip
	Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual
	Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger
weitere Helmleuchtenhalter auf Anfrage // further cap lamp holders on request				
Erstellt durch KSE-LIGHTS			Rückfragen // questions? ->	
Erstellt & Daten vom: 15.03.2022			KSE-Website	
Irrtümer vorbehalten			KSE-Shop-Site	
			Instagram	
			Facebook	
			+49 (0) 23 33 - 982 47 30	
			<a href="http://www.kse-lights.com">www.kse-lights.com</a>	
			<a href="http://www.shop.kse-lights.com">www.shop.kse-lights.com</a>	
			<a href="https://www.instagram.com/kse_lights">KSE-Instagram</a>	
			<a href="https://www.facebook.com/kse.lights">KSE-Facebook</a>	

# IX-SERIES

## DATENBLATT DATASHEET



WiFi

**KSE-LIGHTS**  
be tough - be safe - be different

WiFi-VERSION - WEITERE VERSIONEN ERHÄLTICH // WiFi VERSION - OTHER VARIANTS AVAILABLE

LICHT LIGHT	Name//Name	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Art. -Nr. // Art. No.	KS-6020-IX-DS-CCX	KS-6030-IX-CCX	KS-6040-IX-CCX
	max. Lumen // max. lumens	230 lm	125 lm	230 lm
	max. Distanz // max. distance	250 m	130 m	180 m
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	2	3	4
	Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
	Optik #1 // optic #1	10° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin	32° & 6000 Kelvin
	Optik #2 // optic #2	10° & 6000 Kelvin	10° & 6000 Kelvin	10° & 6000 Kelvin
	Leuchtmittel // light source	Cree XP-G2	Cree XP-G2	Cree XP-G2
	Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes

SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	Notlichtmodus // emergency mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	//	40 lm	40 lm
	Distanz // distance	//	35 m	35 m
	Leuchtzeit // luminous time	//	40 h	40 h
	Distanzmodus // distance mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	125 lm	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	130 m	130 m	130 m
	Leuchtzeit // luminous time	12 h	12 h	12 h
	Flächenmodus // area mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	//	125 lm	125 lm
	Distanz // distance	//	50 m	50 m
	Leuchtzeit // luminous time	//	12 h	12 h
	Powermodus // power mode	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Lumen // lumens	230 lm	//	230 lm
	Distanz // distance	250 m	//	180 m
	Leuchtzeit // luminous time	6 h	//	6h

SICHERHEIT SAFETY	Zertifikate // certificates	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	ATEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	IECEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	Geräteklasse // equipment class			
	Geräteklasse // equipment class			
	Normen // standards			
	zulässige Temp. // allowed temp.			

GENERELLES GENERAL	Generelles // general	IX-DUALSPOT	IX-PERFORMANCE	IX-POWER
	Schutzklasse // protection class	IP68	IP68	IP68
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
	Gehäusefarbe // color of housing	schwarz // black	schwarz // black	schwarz // black
	Gewicht // weight	175 g	175 g	175 g
	Garantie // warranty	2 Jahre // 2 years	2 Jahre // 2 years	2 Jahre // 2 years
	Akkumulator // Battery	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion	18500-2P Li-Ion
	max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	<11 h	<11 h
	Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
	Besonderheiten // specifics	WiFi-Tracking-Chip & ohne Ex-Zertifizierung // WiFi-tracking chip & without ex-certification		
	EAN CODE	//	//	//
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
	Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
	Produktmaße // product dimensions	67mm x 67mm x 64,5mm	67mm x 67mm x 64,5mm	67mm x 67mm x 64,5mm
	Maße Verpackung // packing dimensions	80,5mm x 70,5mm x 78mm	80,5mm x 70,5mm x 78mm	80,5mm x 70,5mm x 78mm
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-6020-IX-DS-CCX	KS-6030-IX-CCX	KS-6040-IX-CCX
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-2140 Halter // clip	KS-2140 Halter // clip	KS-2140 Halter // clip
	Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual
	Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger
	weitere Helmleuchtenhalter auf Anfrage // further cap lamp holders on request			

Erstellt durch KSE-LIGHTS  
Erstellt & Daten vom: 15.03.2022  
Irrtümer vorbehalten

Rückfragen // questions? ->  
KSE-Website  
KSE-Shop-Site  
Instagram  
Facebook

+49 (0) 23 33 - 982 47 30  
[www.kse-lights.com](http://www.kse-lights.com)  
[www.shop.kse-lights.com](http://www.shop.kse-lights.com)  
[KSE-Instagram](https://www.instagram.com/kse_lights)  
[KSE-Facebook](https://www.facebook.com/kse.lights)

# IX-CHARGING

## DATENBLATT DATASHEET









**KSE-LIGHTS**  
be tough - be safe - be different

### LADEGERÄTE CHARGER

		
Name//Name	<b>IX-CHARGER</b> KS-5400	<b>IX-CHARGER</b> KS-5410
Art. -Nr. // Art. No.		
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	DC 12V/24V
Ladeverfahren // charging method	Induktion // induction	Induktion // induction
EAN CODE	0 779205 829913	0 779205 829951
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044055	85044055
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // germany	Deutschland // germany
Produktmaße // product dimensions	51mm x 72mm x 71mm	51mm x 72mm x 71mm
Maße Verpackung // packing dimensions	125mm x 133mm x 92mm	125mm x 133mm x 92mm
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5400	KS-5410
Lieferumfang // scope of delivery	EU/UK/AU/US Stecker // plug	KFZ Stecker // car plug

### LADETAFFELN CHARGING BOARD

			
Name//Name	<b>6x Ladetafel // charging board</b> KS-5006-AC-IX	<b>6x Ladetafel // charging board</b> KS-5006-DC-IX	<b>10x Ladetafel // charging board</b> KS-5510-IX
Art. -Nr. // Art. No.			
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	DC 12V/24V	AC 110-230V 50/60Hz
Ladeverfahren // charging method	Induktion // induction	Induktion // induction	Induktion // induction
Ladeplätze // charging slots	6	6	10
EAN CODE	//	//	//
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044055	85044055	85044055
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	365mm x 110mm x 225mm	365mm x 110mm x 225mm	605mm x 110mm x 225mm
Maße Verpackung // packing dimensions	//	//	//
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5006-AC-IX	KS-5006-DC-IX	KS-5510-IX
Lieferumfang // scope of delivery	EU-Stecker // EU plug	KFZ-Stecker // car-plug	EU-Stecker // EU plug
Lieferumfang // scope of delivery	Herausfallsicherung // transport protection		

			
Name//Name	<b>25x Ladetafel // charging board</b> KS-5525-IX	<b>35x Ladetafel // charging board</b> KS-5535-IX	<b>54x Ladetafel // charging board</b> KS-5554-IX
Art. -Nr. // Art. No.			
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	AC 110-230V 50/60Hz	AC 110-230V 50/60Hz
Ladeverfahren // charging method	Induktion // induction	Induktion // induction	Induktion // induction
Ladeplätze // charging slots	25	35	54
EAN CODE	//	//	//
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044055	85044055	85044055
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	605mm x 110mm x 525mm	865mm x 110mm x 660mm	740mm x 110mm x 1030mm
Maße Verpackung // packing dimensions	//	//	//
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5525-IX	KS-5535-IX	KS-5554-IX
Lieferumfang // scope of delivery	EU-Stecker // EU plug	EU-Stecker // EU plug	EU-Stecker // EU plug

Erstellt durch KSE-LIGHTS  
Erstellt & Daten vom: 15.03.2022  
Irrtümer vorbehalten

Rückfragen // questions? ->  
KSE-Website  
KSE-Shop-Site  
Instagram  
Facebook

+49 (0) 23 33 - 982 47 30  
[www.kse-lights.com](http://www.kse-lights.com)  
[www.shop.kse-lights.com](http://www.shop.kse-lights.com)  
[KSE-Instagram](#)  
[KSE-Facebook](#)